

WORKTOP OIL



CIRANOVA WORKTOP OIL

הינו הגימור המושלם עבור משטחי עבודה מעץ, קרשי חיתוך, רהיטים ושולחנות עליהם מכינים אוכל.
ה- **WORKTOP OIL** מספק הגנה טבעית מפני מים.
שמן העבודה נבדק בהתאם לתקן **1935/2004** ולאחר הייבוש עומד בדרישות לשימוש על עץ שבא במגע עם מזון.
השמן עשוי משעווה טבעית, שמנים מהונדסים וחומצות שומן צמחיות ומתחדשות.

» מתאים למשטחי עבודה מעץ, קרשי חיתוך ושולחנות
» מספק גימור עמיד בפני מים וכתמים.

» נבדק על פי תקן **C3** מספר **1935/2004**
» קל מאוד ליישום.

TECHNICAL DATA

Type of product
solventborn

Cleaning
Ciranova cleaning thinner

Gloss level
Mat & Satin

Viscosity
+/- 50 sec - DIN 4mm

Solid substances
+/- 46%

Outer packaging
12 x 500ml

Coverage
30-35 m²/liter per coat

Drying times
Paintable: after +/- 6 hours
Fully cured after +/- 7 days

Sanding grit
P120-150

Storage/transport
between 5°C and 25°C

Shelf life
48 months in original and unopened packaging.

Disposal
Dispose of residues and empty packaging in accordance with local regulations.



500 ml



PROTECTION
INDOOR

הכנה:

יש לוודא כי כל שכבות הגימור הישנות הוסרו לחלוטין ושהמשטח עבודה נקי מאבק ומזהמים אחרים.

הוראות שימוש:

יש לנער היטב לפני השימוש ב- **WORKTOP OIL**
ניתן למרוח את שמן העבודה בקלות עם מטלית מיקרופיבר עם כיוון סיבי העץ. למשטחים גדולים יותר ניתן להשתמש במברשת.
יש למרוח שכבה דקה ולתת לשמן להיסיג בעץ למשך 15 דקות ואז לנגב את פני השטח עם מטלית מיקרופיבר. עבור עצים קשיחים כגון אלון/איפאה/טיק נדרש למרוח את השמן לפחות ב- 2 שכבות. שכבות מרובות ניתן ליישם גם על גבי עצים רכים.

זמן ייבוש:

ניתן לצבוע לאחר +/- 6 שעות. זמני הייבוש תלויים בכמות היישום, בטמפרטורת החדש ובתנאי האוויר והלחות.

גימור:

השתמש בשמן CIRANOVA WORKTOP גם כבסיס וגם כשכבת הגנה סופית.

תחזוקה:

יש למרוח שכבה חדשה של **WORKTOP OIL** כדי להבטיח הגנה קבועה מפני מים.

במקרה של לכלוך כבד, השתמש במנקה אינטנסיבי בגמר שמן של **CIRANOVA**

אין לנקות בחומרי ניקוי או במים.

מידע חשוב:

יש לטבול במים את המטליות המשומשות.