

WORKTOP OIL



CIRANOVA WORKTOP OIL

הינו המגימור המושלם עבור משטחי עבודה מעץ, קרשי חיתוך, רהיטים ושולחנות עליהם מכינים אוכל.

ה - CIRANOVA WORKTOP OIL מספק הגנה טבעית מוצי מים.

שמן העבודה נבדק בהתאם לתקן 1935/2004 ולאחר הייבוש עומד בדרישות לשימוש על עץ שבה במגע עם מזון.

השמן נעזי משעווה טבעית, שמנים מהונדסים וחומצות שומן צמחיות ומתחדשות.

« מתאים למשטחי עבודה מעץ, קרשי חיתוך ושולחנות

« מספק גימור עמיד במי מים וכתמים.

« נבדק על פי תקן C3 מספר 1935/2004

« קל מאוד ליישם.

TECHNICAL DATA

Type of product
solventborn

Cleaning
Ciranova cleaning thinner

Gloss level
Mat & Satin

Viscosity
+/-50 sec - DIN 4mm

Solid substances
+/- 46%

Outer packaging
12 x 500ml

Coverage
30-35 m²/liter per coat

Drying times
Paintable: after +/- 6 hours
Fully cured after +/- 7 days

Sanding grit
P120-150

Storage/transport
between 5°C and 25°C

Shelf life
48 months in original and unopened packaging.

Disposal
Dispose of residues and empty packaging in accordance with local regulations.

Ciranova® products are made for the professional user. The instructions specified in the data sheet are formulated after necessary tests were performed and after years of experience. However they are drawn to our best knowledge and ability, the user must test the application of the product in the for him applicable conditions. Guarantee can not be derived out the text of this technical description.



500 ml



PROTECTION

INDOOR

הכנה:

יש לוודא כי כל שכבות הגימור הישנות הוסרו לחלוטין ושהמשטח עבודה נקי מאבק ומזהמים אחרים.

הוראות שימוש:

יש לנער היטב לפני השימוש ב **WORKTOP OIL**

ניתן למרוח את שמן העבודה בקלות עם מטלית מיקרופייבר עם כיוון סיבי העץ. למשטחים גדולים יותר ניתן להשתמש במברשת.

יש למרוח שכבה דקה ולתת לשמן להיספג בעץ למשך 15 דקות ואז לנגב את פני השטח עם מטלית מיקרופייבר. עבור עצים קשיחים כגון אלון/איפאה/טיק נדרש למרוח את השמן לפחות ב 2 שכבות. שכבות מרובות ניתן ליישם גם על גבי עצים רכים.

זמן ייבוש:

ניתן לצבוע לאחר +/- 6 שעות. זמני הייבוש תלויים בכמות היישום, בטמפרטורת החדש ובתנאי האוויר והלחות.

גימור:

השתמש בשמן **CIRANOVA WORKTOP** גם כבסיס וגם כשכבת הגנה סופית.

תחזוקה:

יש למרוח שכבה חדשה של **WORKTOP OIL** כדי להבטיח הגנה קבועה מפני מים.

במקרה של לכלוך כבד, השתמש במנקה אינטנסיבי בגמר שמן של **CIRANOVA**

אין לנקות בחומרי ניקוי או במים.

מידע חשוב:

יש לטבול במים את המטליות המשומשות.