

CIRANOVA®
SINCE 1929

מפרט נתונים טכניים

יאכט ורניש

תיאור מוצר:

לכה היאכט ורניש של סירנובה נועד להגן על עץ שנחשף לתנאי מזג אוויר קיצוניים. כמו דק של סירה, מיטת שיזוף, ועץ שנחשף לאקלים ימי. לכה היאכט ורניש מבריקה וניתן למרוח גם על עץ פנימי

נתונים טכניים :

| | |
|--|-----------------|
| brilliance degree | glossy |
| density | 0,93 |
| viscosity | 100 sec - din 4 |
| solid content | 65% |
| conForM the euroPeAn deco-PAint directive 2010 | |

הכנה:

תחילה יש להסיר את כל שאריות הציפוי הקודמות (צבע, כתמים, לכה) במידת הצורך יש לשייף את העץ ולהסיר את האבק שנוצר. יש להימנע מפינות חדות כך שכל העץ יכוסה יפה על ידי היאכט ורניש.

הוראות שימוש:

שימוש בעץ חיצוני: מרחו את הלכה בעזרת מברשת או גלגלת. יש למרוח 3 עד 4 שכבות דקות בהתאם לסוג העץ והחשיפה למזג האוויר. לשימוש פנימי: ניתן למרוח 2 שכבות דקות בעזרת מברשת או הולר.

זמן ייבוש:

יבש לאבק לאחר שעה. לשייף או לשימוש אחרי 24 שעות מוקשה לחלוטין לאחר שבוע

כושר כיסוי:

10 to 12 m² / liter per layer, depending on the type of wood.

תחזוקה:

יש לשייף מעט את העץ המיועד לתחזוקה ולהסיר את שכבת האבק שנוצרה. מרחו 1 או 2 שכבות חדשות

נתוני מוצר:

חיי מדף: שנה מיום פתיחת האריזה המקורית.

נתונים חשובים:

לאחר שימוש יש לנקות את הכלים במדלל צבע.



ciranova® products are made for the professional user. the instructions specified in the data sheet are formulated after necessary tests were performed and after years of experience. however, they are drawn to our best knowledge and ability. the user must test the application of the product in the for him applicable conditions. Guarantee can not be derived out the text of this technical description.

Produced by debal coatings nv

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be