

שעוות ריצוף מסורתית דוחה מים עשויה משעווה טבעית וסינטיטית להגנה על רצפות עץ. שרף סיליקון משפר את דחיית המים.

«הגנה טבעית על בסיס שעווה טבעית וסינטיטית.
«מעניק לעץ גימור אותנטי.»

נתונים טכניים

סוג מוצר מבוסס
ממט

ניקוי
מסיר שעווה

תוכן מוצק 25%
+/-

מספר צבעים

חסר צבע, צהוב וחום

כיסוי כ. 12-7 מ"ר לליטר

זמני ייבוש 12 שעות

שוף חצץ
P 100-120

אחסון/הובלה בין 5°C ל-25°C

השלכה השלך שאריות ואריזות ריקות בהתאם לתקנות
המקומיות.



הכנה

וודאו שכל שכבות הגימור הישנות הוסרו לחלוטין ושהעץ נקי מאבק ולכלוך אחר. שיוף בשיטה הנכונה: שיוף עמוק בגריסת 100-80-60 ואז שיוף בגריס 100. ניתן להשתמש על עץ מלוטש, מהוקצע ומוברש.

לקבלת עמידות טובה יותר במים, HARDWAXOIL יכול לשמש תחילה כפריימר.

יישום

למרוח שכבה דקה עם ספוג, מברשת, מטלית או מכונת ליטוש. לאחר מכן להבריק עם מטלית או כרית לבנה. לאחר הייבוש ניתן לשפשף שוב עם מטלית רכה או כרית לבנה. שכבות מרובות מגדילות את רמת הברק.

גימור

FLOORING WAX יכול לשמש כפריימר וכצבע גימור.

תחזוקה

ניתן לנקות שעוות ריצוף עם WAX REMOVER לאחר מכן יש למרוח שכבה של LIQUID FLOORING WAX כציפוי גימור.

מידע חשוב שים לב: לעולם אל תמרחו לכה או שמן לאחר השימוש בשעווה לריצוף.